

SERIE AQT-275 - FILTRO/SUAORIZADOR

Control por Tiempo y Flujo



AQT-275S-NX

Las válvulas Aquatrol AQT-275 ofrecen un cuerpo rígido de bronce con mayor resistencia a altas presiones. Ideal para aplicaciones comerciales ligeras y domésticas. La base roscada se separa fácilmente con sólo 2 tornillos para que el mantenimiento de la válvula sea más sencillo.

Nota: Importante. Las características que se muestran en la tabla son valores dados por el fabricante. Son valores calculados bajo condiciones específicas e ideales. Para uso de agua con condiciones especiales, verificar primero con su distribuidor para más detalles. El proveedor proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable por la mala selección, uso y mantenimiento de la válvula y/o sus componentes internos. Es responsabilidad del cliente y/o instalador verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería.

Nota: Los tamaños de tanques sugeridos están basados en un factor de filtración de 10 gpm/ft²

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 1".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 5,270 gal.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 30" suavizador y 21" filtro.



TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-275 (RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO)

Número de Parte	AQT-275FT	AQT-275ST	AQT-275S-NX	AQT-275F-NX
Conexión	1"	1"	1"	1"
Servicio	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm
Servicio Máx.	33 gpm	33 gpm	33 gpm	33 gpm
Retrolavado	25 gpm	25 gpm	25 gpm	25 gpm
Presión de Trabajo	20 - 125 psi	20 - 125 psi	20 - 125 psi	20 - 125 psi
Drenaje	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Distribuidor	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD
Base	2.5" - 8 NPSM	2.5" - 8 NPSM	2.5" - 8 NPSM	2.5" - 8 NPSM
Material	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	3/8"	3/8"	no
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable	Ajustable
Ciclos	5	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal	Opcional
HW	Filtro	Si	Si	Filtro
NH	no	Opcional	Opcional	no
Filtros (Tamaño Tanque)	10" - 21"	no	no	10" - 21"
Suavizadores (Tamaño Tanque)	no	10" - 30"	10" - 30"	no

* HW - Bypass Agua Dura. NH - Bypass Agua Dura

KH/06/04/20

AQUATROL™
MANUAL VALVES

Carbotecnia

Calle B 2105 Int. A Zapopan, Jalisco, México
ventas@carbotecnia.com.mx